



# KATALYSATOR

Für den Einsatz im Innenbereich oder an beengten Stellen, wo der Ausstoß an Kohlenmonoxid, Kohlenwasserstoffen und Auspuffgasen gering sein muss. Lässt sich ganz einfach an jedem Dieselmotor der EURO Stufe IIB installieren, ist wartungsfrei und nutzt Abluftwärme, um schädliche Auspuffgase zu verbrennen.

## Wie beseitigt der Katalysator schädliche Emissionen?

- Für die ordnungsgemäße Filterfunktion sind hohe Ablufttemperaturen nötig
- Je heißer die Abluftwärme ist, desto mehr Wärmeenergie entsteht zur Verbrennung der Abgase

### Kohlenmonoxid (CO)

- Bei 160°C werden üblicherweise 50 % oder mehr CO beseitigt
- Über 260°C werden üblicherweise 90 % oder mehr CO beseitigt

### Kohlenwasserstoffe (HC)

- Bei 250°C werden üblicherweise 50 % oder mehr HC beseitigt
- Über 300°C werden üblicherweise 70 % oder mehr HC beseitigt

### Feinstaub (PM)

- Abhängig von Motor, Ablufttemperatur, Schwefelgehalt im Treibstoff und Einschaltdauer
- Beseitigt circa 20 % oder mehr

Geländescherenbühnen

SJ6826 RT SJ6832 RT SJ8831 RT SJ8841 RT SJ9241 RT SJ9250 RT

Teleskopbühnen

SJ45 T SJ66 T

Gelenkteleskopbühnen

SJ46 AJ SJ51 AJ SJ63 AJ

Arbeitsbühnen mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten können von Ihnen und Ihren Kunden noch produktiver genutzt werden. Mit Skyjack-Zubehörteilen können Sie die Anpassungsfähigkeit der Maschinen noch steigern und Ihren Kunden wirklich flexible Mietlösungen anbieten. Accessoryzers™ ist die Skyjack-Marke für werksseitig zertifizierte Anbauteile, Optionen und Zubehör, entwickelt, konstruiert und getestet um Produktivität zu erhöhen, Arbeitsbedingungen zu verbessern und manuelle Tätigkeiten zu minimieren.

## TELESKOP- / GELENKTELESKOPBÜHNEN

### ZUBEHÖR

- Rohrmaterialhalter
- Plattform-Arbeitsscheinwerfer

### OPTIONEN

- Druckluftleitung zur Plattform
- Hydraulik-Generator (3,5 kW)
- Katalysator
- Hydraulikölkühler
- Blinklichter
- Seitlicher Einstieg
- Bewegungsalarm
- Abschließbare Steuerpultabdeckung
- Zusätzliche Handleiste
- Sekundäres Bedienerschutzsystem – elektrisch oder mechanisch
- Hebeösen
- Seitlicher oder rückwärtiger Einstieg
- Plattformgröße 2,44 m oder 1,52 m
- Reifenoptionen

### PAKETOPTIONEN

- Paket für widrige Umweltbedingungen
- Kaltstartausrüstung
- Arktis-Paket



## GELÄNDE- SCHERENBÜHNEN

### ZUBEHÖR

- Materialständer
- Schwerlast-Rohrmaterialhalter

### OPTIONEN

- Beidseitige Plattformverlängerungen
- AGM-(Absorbent Glass Mat)-Batterien (RTE)
- Dieselaggregat für autarken Ladebetrieb (RTE)
- Katalysator
- Hydraulik-Generator (2,0 oder 3,5 kW)
- Blinklicht
- Akustischer Bewegungsalarm
- Druckluftleitung zur Plattform
- Reifenoptionen

### PAKETOPTIONEN

- Kaltstartausrüstung



Bitte beachten Sie: Mit optionalem Zubehör können sich Tragfähigkeit und Gewicht der Maschinen ändern und es kann zu längeren Lieferzeiten kommen. Bitte wenden Sie sich an Ihren Skyjack-Ansprechpartner.

[www.skyjack.com](http://www.skyjack.com)

#### Skyjack UK

Unit 1, Maes-y-Clawdd  
Maesbury Road Industrial Estate  
Oswestry, Shropshire, SY10 8NN  
Tel: +44 1691 676235  
Fax: +44 1691 676239  
Email: [info@skyjackeurope.co.uk](mailto:info@skyjackeurope.co.uk)

#### Skyjack SAS (Frankreich)

74 Rue Sibert  
F-42400 Saint-Chamond  
Frankreich  
Tel: +33 (0) 4 78 73 53 32  
Fax: +33 (0) 4 78 56 52 42

#### Skyjack Hebebühnen GmbH (Deutschland)

Därmanbusch 2a  
D-58456 Witten  
Tel: +49 (0) 2302 20 26 909  
Fax: +49 (0) 2302 20 25 671

#### Skyjack AB (Schweden)

Agnesbergsvägen 28  
424 38 Agnesberg  
Schweden  
Tel: +46 (0) 31 21 22 45  
Fax: +46 (0) 31 787 65 10