## CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

### SGLE

HABILITACIÓN DE LA ELEVACIÓN PARA PROTECCIÓN SECUNDARIA

- La sólida caja de control con cubierta ofrece protección adicional para los controles, lo que reduce el riesgo de acciones accidentales.
- Tanto la habilitación de la palanca de mando como el botón de habilitación de seguridad secundario deben estar activados para que la plataforma pueda elevarse.
- La función de ascenso con ambas manos permite mantener el cuerpo del operador alejado de las barandas en el momento de la elevación, lo que permite mitigar el riesgo de atrapamiento



### ELEVATE

MÁS QUE TELEMÁTICA

ELEVATE proporciona conocimientos prácticos para que su negocio sea más eficiente. Skyjack ha colaborado con sus clientes para identificar y brindar los detalles de información más importantes que resuelven inconvenientes diarios en el servicio de alquiler y la administración.

Más allá de las horas y las ubicaciones que brindan los sistemas telemáticos básicos, ELEVATE ofrece alertas y análisis específicos de la máquina, que pueden reducir considerablemente las llamadas de servicio innecesarias y los viajes a la obra para realizar tareas de diagnóstico.

Este conjunto específico de características de Skyjack logra un efecto inmediato en su negocio:

- Lista para operar
- Tiempo elevado
- Acceso total a los datos

### ELEVATE LIVE

Los operadores y los supervisores de obra determinan el modo en que debe tratarse una máquina. Para esto, precisan información para tomar la decisión correcta a fin de realizar un trabajo y de cuidar las máquinas.

ELEVATE Live proporciona familiarización y documentación al igual que datos telemáticos específicos de la máquina.

Al operador.
En la máquina.
Cuando sea necesario.




La máquina ofrece al operador, de forma instantánea y mediante el escaneo de un código QR, datos estrictamente relevantes, como la guía de carga de baterías, la indicación de batería restante y los códigos de fallas activas.

Toda la documentación de la máquina, como el procedimiento de descenso de emergencia, la guía de preverificación visual y los videos de familiarización, está al alcance de la mano. Sin necesidad de descargar una aplicación. Sin necesidad de usar nombres de usuario o contraseñas.



### ACCESSORYZERS™

Los accesorios aprobados de Skyjack están diseñados para agregar funcionalidad a su máquina y conveniencia para el operador.




Oficina central de Skyjack

55 Campbell Rd.
Guelph, ON Canada N1H 1B9

Ventas: 1-877-755-4387 (1-877-SJLIFTS)
Operadora: 1-800-265-2738
Tel.: 519-837-0888
Fax: 519-837-8104
Correo electrónico: skyjack@skyjack.com

www.skyjack.com



Este folleto se ofrece solo a modo ilustrativo y se basa en la información más reciente disponible en el momento de la impresión. Skyjack Inc. se reserva el derecho de hacer modificaciones en cualquier momento y sin previo aviso a las especificaciones al equipo estándar y al opcional. Para obtener más detalles sobre los procedimientos de uso, consulte los manuales de operación, mantenimiento y piezas.



ES 02/26


# TIJERAS TODO TERRENO COMPACTAS

NUEVA SJ6940 RT



SKYJACK
simply reliable

## SIMPLEMENTE CONFIABLE

El enfoque de Skyjack de diseñar máquinas para la industria del alquiler contribuye al liderazgo del valor del ciclo de vida obtenido a través de lo siguiente:

- Costos de adquisición competitivos
- Alto valor residual constante
- Reputación de solidez y confiabilidad

El tiempo mínimo de inactividad permite mantener unidades en alquiler por más tiempo y, así, ganar más dinero. Sus diseños comprobados son los que hacen a todos los modelos de Skyjack totalmente confiables.

## DISEÑADO PARA ALQUILER

Skyjack se convirtió en líder de la industria mediante la oferta de máquinas con características que reúnen durabilidad, calidad y facilidad de servicio técnico y que otorgan a nuestros productos un reconocimiento mundial por su confiabilidad.

Nuestro personal entiende la importancia de un máximo tiempo de funcionamiento, por lo que nuestros equipos se diseñan para proporcionar eso mismo. Se puede acceder fácilmente a todos los principales puntos de servicio y, así, solucionar problemas y hacer reparaciones de forma directa.

Nuestra red interna de ventas, servicio y soporte técnico se distribuye en todo el mundo. Desde la creación de Skyjack en 1985, hemos crecido hasta alcanzar casi 2000 empleados en 10 países diferentes. Contamos con una red de socios de larga data y trabajamos a la par con otros líderes comerciales y asociaciones para lograr una industria más segura para todos.

## TIJERAS TODO TERRENO COMPACTAS

Las tijeras compactas todo terreno de Skyjack ofrece grandes áreas de trabajo, impresionantes capacidades de plataforma, incomparable rendimiento en terrenos desiguales y largueros de autonivelación opcionales, lo que hace de este modelo la elección ideal para una gran variedad de aplicaciones industriales, de construcción y de mantenimiento.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJ6826 RT | 32' (9.75 m) | 26" (7.92 m) | 69.5" (1.76 m) | 107" (2.72 m) | 1,250 lb (567 kg) | 5' (1.52 m) | 6,460 lb (2,930 kg) | 45 % | |
| SJ6832 RT | 38" (11.58 m) | 32' (9.75 m) | 69.5' (1.76 m) | 107" (2.72 m) | 1,000 lb (454 kg) | 5' (1.52 m) | 7,590 lb (3,443 kg) | 40 % | |
| NEW SJ6940 RT | 46' (14.02 m) | 40' (12.19 m) | 70.5" (1.8 m) | 143" (3.63 m) | 800 lb (363 kg) | 3.5' (1.07 m) | 11,065 lb (5,019 kg) | 35 % | |

SKYCODED™

SISTEMA DE CABLEADO NUMERADO Y CON CÓDIGO DE COLORES

En el centro de cada máquina Skyjack se encuentran nuestros sistemas de control simples y probados. El sistema de cableado numerado y con códigos de colores de Skyjack hace que nuestras máquinas sean las más fáciles de analizar para solucionar problemas y de reparar, lo que representa menos mantenimiento y costos más bajos para nuestros clientes.

Pareciera que el sistema de control en las nuevas Tijeras Compactas Todo Terreno es distinto; sin embargo, brindan la misma confiabilidad simplista. El sistema de cableado también tiene números y un código de colores, y dicha simpleza se reforzó con un único módulo de control que administra todas las funciones de la máquina (a excepción del descenso de emergencia). Un módulo de pantalla visual en la caja de control de la base proporciona una manera fácil de explorar la interfaz: muestra texto sin formato y códigos fáciles de entender.








## SISTEMA DE DETECCIÓN DE CARGA

A fin de cumplir con las normas ANSI, la detección de carga garantiza que los operadores no sobrecarguen la máquina por encima de las capacidades especificadas en altura.

La alarma audible y visible de Skyjack (caja de control superior) les avisa a los usuarios que se están aproximando a la capacidad total; asimismo, se accionan una alarma audible y el bloqueo de la máquina una vez alcanzada o excedida la capacidad total.

## MANTENIMIENTO Y ACCESIBILIDAD

Todos los componentes se ubican dentro de compartimientos de acero oscilantes individuales que brindan protección pero fácil acceso al motor, los tanques y a todos los componentes principales.

La similitud de los componentes y el enfoque de la gama para todo terreno aumentan la familiaridad, lo que permite fácil servicio técnico y mantenimiento.

- Incorpora el sistema de diagnóstico a bordo visible SKYCODED™
- Bandeja del motor extraíble diseñada para facilitar las tareas de servicio y con fácil acceso para el mantenimiento.
- Múltiple hidráulico reclinable y tablero eléctrico de apertura para más comodidad.
- El diseño del cilindro de elevación permite un desmontaje fácil y rápido

## TRACCIÓN SUPERIOR Y MANIOBRABILIDAD

La tijera compacta todo terreno de Skyjack utiliza un sistema de tracción en las 4 ruedas que proporciona la mejor tracción positiva posible, incluso si una rueda no toca el suelo.

- Capacidad todoterreno líder en su clase con máxima pendiente abordable de hasta 45 %
- Un pequeño radio de giro interior de 60 pulgadas (1.52 m) ofrece excelente maniobrabilidad en la obra.
- Kubota potente y eficiente con refrigeración líquida motor diésel
- Neumáticos estándar de perfil bajo rellenos de espuma con tuerca de fijación (neumáticos que no dejan huellas disponibles)
- Eje delantero oscilante (SJ6940 RT)



## GRAN ÁREA DE TRABAJO

El diseño robusto completamente hecho de acero incorpora una cubierta de extensión desplegable que se opera manualmente y aumenta el área de trabajo y brinda una capacidad de margen de movimiento vertical y horizontal.

- Suelos permanentes de placa de acero antideslizante
- La puerta automática y los escalones brindan un fácil acceso a la plataforma
- La salida de CA de 110 V en la plataforma con interruptor de falla a tierra (Ground Fault Interrupter, GFI) proporciona una fuente de alimentación para las herramientas y elimina las cuer das colgantes






## LARGUEROS

Los largueros autonivelantes nivelan la máquina cuando se encuentra en un terreno desparejo y permiten que el usuario trabaje en una variedad de condiciones de obra diferentes. Opcional en todos los modelos.

- Controles del larguero integrados en la caja de control principal
- Autonivelantes

## CONTROLES ROBUSTOS SENCILLOS

Caja de control compuesta desmontable de gran solidez y resistente a impactos que resulta clara, intuitiva y fácil de comprender.

- Interruptor de par motor alto para máxima pendiente abordable
- Bocina del operador
- Arranque/parada del motor
- Botones e interruptores de palanca duraderos

