



SYSTEME DE SUPPORT POUR MANUTENTION DE MATERIAUX

Conçu, testé et certifié par Skyjack

Le système de support pour manutention de matériaux est un accessoire multi-usages approuvé par le fabricant Skyjack. Il peut être utilisé en tant que râtelier à la fois pour des conduits de gros calibre et autres tuyaux/conduits. Il est également équipé d'une structure escamotable et de bras extensibles qui peuvent servir de support plan pour des planches et/ou panneaux. La solution idéale pour les travaux de bardage. Conçu pour les plates-formes élévatrices Skyjack à ciseaux tout-terrain de grande taille, le système de support pour manutention de matériaux est une solution sûre, sécurisée et productive pour le transport et l'installation de matériaux.

SYSTEME DE SUPPORT POUR MANUTENTION DE MATERIAUX

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

La bande Néoprène évite tout dommage aux matériaux et limite les vibrations.

Sangles en nylon résistantes pour sécuriser la charge

La structure escamotable convient aussi bien pour les tuyaux que pour les travaux de bardage.

Bras extensibles, rotatifs et amovibles pour charger et décharger de grands panneaux

Des palets en caoutchouc permettent à l'extension de plate-forme de se déployer et de se rétracter, avec le dispositif installé de façon fixe sur l'extension de la plate-forme et avec les palets en caoutchouc sur la plate-forme principale.

Travaux de bardage sur un modèle SJ9250 RT

Modèle	SJ8831 RT	SJ8841 RT	SJ9241 RT	SJ9250 RT
Charge de travail nominale sur le système de support pour manutention de matériaux par paire sur le chariot	320 kg	320 kg	390 kg	390 kg
Capacité totale de la plate-forme y compris la charge sur le système de support pour manutention de matériaux	560 kg 2 personnes	560 kg 2 personnes	630 kg 2 personnes	630 kg 2 personnes
Vent admissible	12,5 m/s	12,5 m/s	12,5 m/s	12,5 m/s

Les tuyaux / panneaux ne doivent pas dépasser 6 m de longueur et doivent être positionnés de manière symétrique.

A noter svp : les délais standards peuvent être rallongés lorsque des équipements en option sont ajoutés. Veuillez contacter l'usine.

Les capacités et poids des machines peuvent différer en cas d'ajout d'options.

www.skyjack.com

Skyjack UK
Unit 1, Maes-y-Clawdd
Maesbury Road Industrial Estate
Oswestry, Shropshire, SY10 8NN
Tél. : +44 1691 676235
Fax : +44 1691 676239
E-mail : info@skyjackeurope.co.uk

Skyjack SAS (France)
74 Rue Sibert
F-42400 Saint-Chamond
France
Tél. +33 (0) 4 78 73 53 32
Fax +33 (0) 4 78 56 52 42

Skyjack Hebebühnen GmbH (Allemagne)
Därmanbusch 2a
D-58456 Witten
Tél. : +49 (0) 2302 20 26 909
Fax : +49 (0) 2302 20 25 671

Skyjack AB (Suède)
Agnesbergsvägen 28
424 38 Agnesberg
Suède
Tél. : +46 (0) 31 21 22 45
Fax : +46 (0) 31 787 65 10

Cette brochure est destinée à des fins d'illustration uniquement et repose sur les informations les plus actuelles au moment de l'impression.
Skyjack Inc. se réserve le droit d'apporter à tout moment et sans préavis des modifications quant aux spécifications et aux équipements standards ou en option. Pour les procédures exactes, veuillez consulter les Manuels Opérateur, d'Entretien et de Pièces Détachées.

CE

EU/FR/01/2016